

PL MONOMANO

EMULSIONE METALLIZZATA AUTOLUCIDANTE



TANICA: 5 kg



34900 Rev.01 del 13/11/2019

PROTEZIONE

CERE

Composizione

pH

8,5 ± 0,5

Peso specifico

1,050 ± 0,01 g/ml

Applicazioni

Emulsione polimerica metallizzata autolucidante antisdrucchiolo ad elevata reticolazione. Caratterizzata da un'ottima stendibilità ed elasticità, è indicata per la protezione di pavimenti particolarmente frequentati in gomma, PVC, linoleum, bullonato e pietra. La formulazione è arricchita da particolari agenti antiossidanti e brillantanti in grado di aumentare il potere riflettente della superficie trattata conferendole un marcato effetto bagnato e preservandola al contempo dall'ingiallimento indotto dalla sovraesposizione alla luce solare diretta.

Il prodotto deve polimerizzare lentamente. Applicare e lasciare asciugare a finestre chiuse. Lavare le attrezzature impiegate con soluzione decerante (CLEAN 2000) al 2 - 3%.

Teme il gelo, temperatura di stoccaggio non inferiore a 5°C.

Uso e Dosi

Applicare il prodotto tal quale utilizzando il vello oppure, a seconda della superficie, anche il mop. Si consiglia di applicare la mano di cera avendo l'accortezza di lasciarla asciugare completamente per almeno 40 minuti.

Manutenzione ad umido con sistema uhs.

