

ULTRAWAX PL

**CERA LIQUIDA
METALLIZZATA
AUTOLUCIDANTE ACRILICA**



**TANICA: 5 kg - 10
kg**



23100 Rev.01 del 04/12/2019

SUPERCONCENTRATI

CERE

Composizione

Copolimeri acrilici, plastificanti e cera polietilenica in sistema ionico-non ionico.

pH

8,5 ± 0,5

Peso specifico

1,000 ± 0,01 g/ml

Applicazioni

Emulsione polimerica metallizzata autolucidante antisdrucchiolo ad elevata reticolazione. Caratterizzata da un'ottima stendibilità ed elasticità, è indicata per la protezione di pavimenti particolarmente frequentati in gomma, PVC, linoleum, bullonato, pietra, legni e parquet verniciati o non usurati. La formulazione è arricchita da particolari agenti antiossidanti e brillantanti in grado di aumentare il potere riflettente della superficie trattata conferendole un marcato effetto bagnato e preservandola al contempo dall'ingiallimento indotto dalla sovraesposizione alla luce solare diretta.

Uso e Dosi

Applicare il prodotto tal quale utilizzando il vello oppure, a seconda della superficie, anche il mop. Per una miglior resa si consiglia di applicare 2 mani incrociate avendo l'accortezza di lasciare asciugare completamente la prima per almeno 40 minuti prima della stesura della seconda mano.

Manutenzione ad umido con sistema uhs.

