

## ULTRAWAX TP

### SIGILLANTE ACRILICO ANTIPOLVERE



TANICA: 5 kg



23200 Rev.01 del 04/12/2019

### PROTEZIONE

CERE

### Composizione

Copolimeri acrilici 15-30%,  
Glicoleteri 5-10%, Tensioattivi non  
ionici 0,1-1%, profumo ed acqua

### pH

8,5 ± 0,5

### Peso specifico

1,050 ± 0,01 g/ml

## Applicazioni

ULTRAWAX TP è un turapori acrilico ad effetto antipolvere ed idro-oleorepellente, formulato specificatamente per la sigillatura di pavimenti porosi quali cemento, cotto, pietre naturali e tutte le altre superfici purchè porose come legno, parquet non verniciati o usurati, sughero ecc... ULTRAWAX TP può anche essere impiegato come preparatore di fondo prima del trattamento con cere metallizzate in quei casi in cui i pavimenti in PVC, linoleum, gomma da trattare siano vecchi ed usurati.

## Uso e Dosi

Dopo aver eseguito il lavaggio di fondo, stendere due mani incrociate di ULTRAWAX TP tal quale, avendo l'accortezza di lasciare asciugare il prodotto tra una mano e l'altra.

Il prodotto deve polimerizzare lentamente. Applicare e lasciare asciugare a finestre chiuse.

Lavare le attrezzature impiegate con soluzione decerante (CLEAN 2000) al 2-3%.

Non miscelare con altri prodotti.

