

## ARALBAC B-50

### SOSPENSIONE BATTERICA CONCENTRATA



TANICA: 5 kg - 10  
kg - 20 kg



00961 Rev.01 del 06/06/2019

### SPECIALI

TRATTAMENTO SCARICHI

### Composizione

U.F.C. = 50.000.000/ml

### pH

7,00 ± 0,5

### Peso specifico

1,000 ± 0,01 g/ml

### Omologa:

- Prodotto idoneo all'autocontrollo HACCP (Reg.Com. n. 852/2004)

## Applicazioni

Per il mantenimento di tubazioni, vasche separazione grassi, griglie di scarico di cucine, fosse settiche, sifoni e pozzetti, compattatori, pattumiere, cassonetti per rifiuti, discariche, camion dei rifiuti.

## Uso e Dosi

\_Mantenimento tubazioni:

Da 50 a 200 ml di prodotto tal quale 1 o 2 volte alla settimana

\_Vasche separazione grassi:

Da 10 a 20 ml/giorno per m3 di vasca, oppure da 20 a 30 ml/giorno ogni 100 pasti

\_Griglie di scarico di cucine:

Spruzzare la superficie da trattare col prodotto tal quale solo dopo aver terminato le normali operazioni di pulizia.

\_Fosse settiche, sifoni e pozzetti:

Trattamento d'urto: 1 litro di prodotto tal quale ogni m3 di volume della fossa

Trattamento settimanale: 50 ml di prodotto tal quale per ogni persona che utilizza i servizi igienici. Versare nel WC e far scorrere l'acqua.

\_Compattatori, pattumiere, cassonetti per rifiuti:

Spruzzare il prodotto diluito 1:2 sulle pareti di contenitori e/o direttamente sui rifiuti. Diluire al momento dell'uso.

\_Discariche, camion dei rifiuti:

Preparare una soluzione diluendo 1 litro di prodotto in 6 litri d'acqua. Un litro di soluzione così ottenuta può trattare 10



m2 di superficie. La frequenza dell'applicazione, in genere 1 o 2 volte alla settimana, può variare a seconda delle condizioni ambientali. Diluire il prodotto al momento dell'uso.