

CL REDUX

RIDUTTORE SPECIFICO DEL CLORO



TANICA: 10 kg -
22 kg



14600

PISCINA

REGOLATORI CL

Composizione

Sodio bisolfito conc <10%, additivi,
stabilizzanti

pH

7,50 ± 0,5

Peso specifico

1,150 ± 0,01 g/ml

Applicazioni

CL REDUX è un riducente specifico del cloro da impiegarsi quando, per errori di dosaggio, si siano superati i valori previsti.

I settori di utilizzo di CL REDUX sono i seguenti:

Piscine: per ricondurre il tenore di cloro dell'acqua entro i termini di legge.

Depuratori: CL REDUX deve essere dosato in linea prima dello scarico per ridurre l'eventuale eccesso di cloro determinato dal processo di disinfezione. Si consiglia il dosaggio automatico con l'apposito dispositivo redox.

Acquedotti: elimina l'eccesso di cloro da serbatoi e condutture

Lavanderia: per il bagno di neutralizzazione dopo il candeggiamento

Uso e Dosi

Si consiglia di dosare CL REDUX nei punti di massima agitazione per favorire una rapida ed omogenea distribuzione del prodotto.

Dosi: 6 g di CL REDUX ogni m3 d'acqua per ridurre di 1 ppm il tenore di cloro.

