

DECALMATIK

Disincrostante per
lavastoviglie e lavatrici



TANICA: 5 kg - 12
kg



10300 Rev.01 del 29/10/2021

CUCINA

DISINCROSTANTI

Composizione

Acido Fosforico 5-15%, Acido Nitrico 15-30 %

pH

1,5 ± 0,5 (1%)

Peso specifico

1,13 ± 0,01 g/ml

Omologa:

Prodotto idoneo all'autocontrollo HACCP (Reg.com. n. 852/2004)

Applicazioni

Rimuove rapidamente incrostazioni da serpentine e dalle superfici trattate, lasciandole lucide e brillanti.

Uso e Dosi

Manutenzione periodica: nebulizzare il prodotto tal quale sulle pareti interne, sul fondo vasca, sulle serpentine di riscaldamento e sugli ugelli; lasciare agire alcuni minuti quindi selezionare il programma di risciacquo avendo cura di disinserire eventuali sistemi di dosaggio automatico detergenti.

Manutenzione straordinaria: disinserire eventuali sistemi di dosaggio automatico detergenti e diluire il prodotto al 5-10% in funzione delle condizioni d'utilizzo. Lasciare agire il prodotto con la macchina in funzione per circa 10-15 minuti quindi scaricare e risciacquare abbondantemente selezionando l'apposito programma.

