

EXTRAFLOCK

Flocculante liquido per sistemi filtranti



TANICA: 12 kg -
25 kg



14000

PISCINA

FLOCCULANTI

Composizione

Policloruro d'alluminio 10 - 15%,
additivi, stabilizzanti ed acqua q.b.

pH

3,0 ± 0,5

Peso specifico

1,200 ± 0,01 g/ml

Applicazioni

Aumenta il potere filtrante dei tradizionali filtri a quarzo ed elimina le tracce di ferro dalle acque che ne siano ricche. Incrementa le dimensioni dei fiocchi e la relativa velocità di flocculazione evitando il rischio di impaccamento. EXTRAFLOK favorisce la ritenzione sui filtri di tutti i residui colloidali evitando così l'effetto "opalescenza".

Uso e Dosi

Dosaggio automatico: 0,3-0,7 ml/m³ di acqua riciclata al giorno. Diluire il prodotto al 10% se iniettato con normale pompa dosatrice.

Dosaggio manuale: 1-2 ml/m³ di acqua al giorno. Immettere lentamente EXTRAFLOK negli skimmer con impianto di circolazione in funzione. Bloccare la pompa per 15 minuti al fine di ottenere la massima resa del flocculante e riattivare quindi la normale funzionalità dell'impianto.

Trattamento d'urto: 10 ml/m³ d'acqua al giorno.

Si consiglia di mantenere il valore del pH tra 7,2 e 7,4.

