

**SANIFIX NF-PN2**

**DISINCROSTANTE ACIDO  
NON SCHIUMOGENO**



**TANICA: 12 kg -  
25 kg**



**CISTERNA: 1000 L**



**17900**

**AGROALIMENTARE**

ACIDI NON SCHIUMOGENI

**Composizione**

Acido fosforico 5 - 15%, acido  
nitrico 50 - 80%, additivi

**pH**

1,5 ± 0,5 (1%)

**Peso specifico**

1,180 ± 0,01 g/ml

**Omologa:**

**- Prodotto idoneo all'autocontrollo HACCP (Reg.com. n. 852/2004)**

**Applicazioni**

Disincrostante acido non schiumogeno che permette la rapida rimozione di qualsiasi tipo d'incrostazione. La sua particolare formulazione ne consiglia l'utilizzo nel settore zootecnico ed agro-alimentare per la disincrostazione periodica di impianti e macchinari con sistemi di lavaggio a ciclo chiuso (CIP), per trattamenti ad immersione oppure con macchine lavasciuga. SANIFIX NF/PN 2 contiene inibitori di corrosione che preservano le parti metalliche trattate. Si sconsiglia comunque l'impiego del prodotto su superfici zincate, ghisa, rame e sue leghe. Idoneo per il lavaggio di cisterne per il trasporto di sostanze alimentari.

**Uso e Dosi**

Per manutenzione ordinaria: diluizione allo 0.5 - 3% in acqua

Lasciare agire il prodotto per il tempo necessario prima del risciacquo.

Utilizzare il prodotto con sistemi di lavaggio CIP, in ammollo o con macchina lavasciuga.



**HACCP**

