

VR

**SUPERGRASSANTE
ALCALINO**



**TANICA: 5 kg - 10
kg**



CISTERNA: 1000 L



40800 Rev.00 del 15/03/2020

AGROALIMENTARE

SGRASSANTI

Composizione

Tens. Anfoteri < 5%, sequestranti < 5%, Tens. Non ionici < 5%.

pH

11,5 ± 0,5 (1%)

Peso specifico

1,065 ± 0,01 g/ml

Omologa:

- Prodotto idoneo all'autocontrollo HACCP (Reg.com. n. 852/2004)

Applicazioni

Sgrassante ad elevata alcalinità idoneo per la rimozione di grasso ed olio da pavimenti, macchinari, motori, pezzi meccanici e superfici verniciate. Indicato nell'industria alimentare per la rimozione di grassi animali e vegetali. Esente da Fosforo.

Uso e Dosi

Usare diluito da 1 a 5 % (da 100 ml. a 500 ml. In 10 litri d'acqua) secondo il grado di sporco da rimuovere. Utilizzabile con spruzzatori a bassa pressione, idropultrici, macchina lavasciuga, lavaggi automatici e manualmente. Nel settore alimentare, quando utilizzato su superfici eventualmente a contatto con alimenti, risciacquare accuratamente.

