

ULTRAWAX UR RED

CERA ROSSA LIQUIDA METALLIZZATA



TANICA: 5 kg - 10
kg



56700 Rev.01 del 04/12/2019

PROTEZIONE

CERE

Composizione

Copolimeri acrilici 15-30 %,
Polimeri Uretanici < 5 %,
Tensioattivi non-ionici < 5%,

pH

8,5 ± 0,5

Peso specifico

1,025 ± 0,01 g/ml

Applicazioni

Emulsione acrilico-poliuretanicamente autolucidante, antisdrucchiolo, ad alta resistenza. Formulata per la protezione di pavimenti particolarmente frequentati in gomma, PVC, linoleum e pietra. Particolarmente indicata per legni e parquet verniciati o non usurati, ne aumenta la lucentezza ed evita l'ingiallimento delle superfici mantenendo inalterato il colore originario. Di facile applicazione grazie all'accentuato effetto autolivellante, evidenzia un'eccezionale resistenza all'usura ed all'irraggiamento solare diretto. La delicata nota floreale diffonde negli ambienti un fresco e persistente profumo di pulito.

Uso e Dosi

Applicare il prodotto tal quale usando vello o mop. Per una miglior resa si consiglia di stendere 2 mani incrociate avendo l'accortezza di lasciare asciugare completamente la prima mano per almeno 45 minuti prima di applicare la seconda. Manutenzione a umido con sistema UHS.

Il prodotto deve polimerizzare lentamente. Applicare e lasciare asciugare a finestre chiuse. Lavare le attrezzature impiegate con soluzione decerante (CLEAN 2000) al 2 - 3%.

